Karta produktu: Separator woda/olej OMI ECOSEP 600



Kod produktu: ECOSEP 600

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	60000
Wydajność [m3/h]	3600
Przyłącze [BSP]	½”
Waga [kg]	63
Wysokość [mm]	1240
Szerokość [mm]	1065
Długość [mm]	420

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator woda/olej OMI ECOSEP 600 **ECOSEP 600**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator woda/olej OMI ECOSEP 600

OMI ECOSEP 600 to **wysokowydajny separator kondensatu** przeznaczony do dużych instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie efektywnie oddziela olej od wody dzięki **dwustopniowemu procesowi filtracji,** który łączy specjalistyczny filtr adsorpcyjny z głębokim złożem węgla aktywnego.

W przeciwieństwie do serii ECOTRON, model ECOSEP nie posiada elektronicznego czujnika nasycenia – zamiast tego zastosowano **intuicyjny wskaźnik Timestrip**, który pozwala na łatwe określenie momentu wymiany filtra.

Cechy charakterystyczne:

- **Zawartość oleju po filtracji:** poniżej 10 ppm
- System filtracji dwustopniowej: **filtr + węgiel aktywny**
- Wskaźnik **Timestrip** do monitorowania stanu filtra
- Prosta obsługa i niskie koszty eksploatacji
- **Wytrzymała konstrukcja** – idealna do pracy ciągłej

Separator OMI ECOSEP 600 to doskonałe rozwiązanie dla zakładów przemysłowych wymagających niezawodnej separacji kondensatu z dużych systemów sprężonego powietrza, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami środowiskowymi.