

Karta produktu: Zestaw pneumatyczny CEJN do sprężonego powietrza 16 bar – pistolet Hi-Vis 209 + zwijadło SafetyReel + szybkozłącze eSafe



1490 PLN*



podana cena jest ceną netto

Kod produktu: **Vervo-19 911 2088+**

Dane techniczne

Pistolet Hi-vis serii 209:

- Numer katalogowy: **11 209 3100**
- Połączenie: **Rc 1/4"**
- Waga: **127 g**
- Poziom hałasu: **82 dB**
- Natężenie przepływu: **208 l/min**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Minimalne ciśnienie rozrywania: **64 bar**
- Media: **Sprężone powietrze, inne niewybuchowe płyny na bazie wody**
- Zakres temperatur pracy: **-20°C - 60°C**
- Normy: **OSHA STD 01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)**

Zwijacz bębnowy SafetyReel:

- Numer katalogowy: **19 911 2088**
- Średnica bębna: **313 mm**
- Materiał węża: **PUR**
- Długość zwijacza bębnowego: **10 m**
- Długość węża zasilającego: **1.5 m**
- Średnica węża (wew. ×zew.): **8.0 × 12.0 mm**
- Wejście / wyjście: **Wtyk / złącze eSafe 320**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Zakres temperatur pracy: **-20°C - 60°C**
- Waga: **5000 g**
- Media: **Sprężone powietrze**

Szybkozłącze serii 320 eSafe, DN 7.6:

- Tytuł: **Gwint zewnętrzny**
- Połączenie: **R 1/4"**
- Typ połączenia: **Szybkozłącza standardowe**
- Nominalna średnica przepływu: **7.6 mm**
- Przepływ powietrza: **2250 l/min**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Minimalne ciśnienie rozrywania: **140 bar**
- Siła połączenia: **102 N**
- Zakres temperatur pracy: **-20°C - 100°C**
- Standard króćców: **Oryginalna Norma CEJN, Norma Europejska 7,6 mm**
- Główny materiał: **Stal**

Warianty produktu

Indeks

Zestaw pneumatyczny CEJN do sprężonego powietrza 16 bar - pistolet Hi-Vis 209 + zwijadło SafetyReel + szybkozłącze eSafe Vervo-19 911 2088+

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

1490 PLN*



PROMOCJA

*podana cena jest ceną netto



Opis produktu

Zestaw pneumatyczny CEJN do sprężonego powietrza 16 bar

Pistolet Hi-Vis 209 + Zwijadło SafetyReel + Szybkozłącze eSafe

Kompletny, bezpieczny zestaw do pracy ze sprężonym powietrzem w środowisku przemysłowym. Połączenie pistoletu CEJN Hi-Vis serii 209, zwijadła bębnowego SafetyReel oraz bezpiecznego szybkozłącza eSafe tworzy **gotowe rozwiązanie do profesjonalnych stanowisk pracy**, gdzie liczy się ergonomia, trwałość i ochrona operatora.

Zestaw przystosowany jest do pracy przy ciśnieniu do **16 bar** i sprawdzi się zarówno w zakładach produkcyjnych, warsztatach, jak i w utrzymaniu ruchu.

Co zawiera zestaw?

- **Pistolet Hi-Vis 209**

Wytrzymała konstrukcja, wysoka widoczność (Hi-Vis) zwiększająca bezpieczeństwo pracy oraz kontrolowany strumień powietrza do skutecznego przedmuchiwania.

- **Zwijadło bębnowe SafetyReel**

Automatyczne zwijanie przewodu zapewnia porządek na stanowisku pracy i ogranicza ryzyko potknięć. Solidna obudowa i trwałe mechanizmy gwarantują długą żywotność w warunkach przemysłowych.

Zwijadło posiada bezpieczne żeńskie szybkozłącze pneumatyczne eSafe z gwintem zewnętrznym G 1/4", które stanowi **standardowe wyposażenie zwijacza**.

- **Szybkozłącze eSafe**

Bezpieczne rozłączanie bez efektu „strzału” powietrza. Redukuje ryzyko urazów i poprawia komfort użytkownika instalacji sprężonego powietrza.

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

- Bezpieczna praca do 16 bar
- Kompleksowe wyposażenie stanowiska w jednym pakiecie
- Wysoka trwałość komponentów CEJN
- Ergonomia i porządek dzięki zwijadłu
- Ograniczenie ryzyka urazów przy rozłączaniu instalacji

Dzięki **wysokiej jakości komponentom** zestaw zapewnia wysoki przepływ powietrza, trwałość oraz bezpieczeństwo pracy, a jednocześnie pozwala utrzymać porządek na stanowisku dzięki automatycznemu zwijaniu węża.

Zestaw **CEJN** to **gotowe rozwiązanie** dla firm, które stawiają na bezpieczną pneumatykę przemysłową, niezawodność i komfort operatora.