

Kod produktu: **HYR-0100-A-001**

Zużycie energii (kW)	5,5 - 15
Materiał	Stal nierdzewna i polimer
Poziom hałasu [dB(A)]	90 w odległości 1 metra
Instalacja	Montaż bezpośrednio na przenośniku
Normy	Zgodność z CE/UKCA
Wydajność / godz. butelki PET / szklane	Do 60 000
Rozmiar w ml butelki PET / szklane (ml)	250 - 750
Wydajność / godz. puszki	Do 100 000
Rozmiar w ml puszki (ml)	150 - 568
Wydajność / godz. puszki spożywcze	Do 25 000
Rozmiar w g puszki spożywcze (g)	200 - 850

- **Konstrukcja higieniczna:** Stal nierdzewna zapewniająca długoterminową trwałość w środowisku żrącym, mokrym i zmywającym
- **Technologia noży powietrznych:** zapewnia spójny laminarny przepływ powietrza o dużej prędkości do suszenia ścian bocznych
- **Modułowa konstrukcja:** Szybka i elastyczna instalacja na istniejących lub nowych systemach przenośników
- **Niezawodna wydajność:** zmniejsza liczbę przeróbek etykiet i uszkodzeń opakowań
- **Możliwość dużej prędkości:** suszy do 100 000 puszek lub 60 000 butelek na godzinę

Warianty produktu



Indeks




Boczne noże powietrzne do suszenia, regulowane, stal nierdzewna, zintegrowana prowadnica
HYR-0100-A-001

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Suszarka boczna zapewnia skuteczne usuwanie wilgoci ze ścian bocznych butelek i puszek, co jest kluczowym krokiem przed etykietowaniem, zaklejeniem, inspekcją lub zapakowaniem.

Zaprojektowana z myślą o higienicznych parametrach i trwałości, system jest wyposażony w nóż powietrzny ze stali nierdzewnej, który generuje potężny, skupiony przepływ powietrza w celu czystego ścinania wody z powierzchni.

Hyroic Side Dryers zapewniają, że pojemniki są całkowicie suche przed dalszymi operacjami, pomagając zapobiegać awariom etykietowania, rozmazanym atramentom i uszkodzeniom opakowań, poprawiając w ten sposób prezentację i utrzymując wydajną pracę linii produkcyjnych.