Karta produktu: BEKOMAT 3 CO EX LALP – niskociśnieniowy automatyczny spust kondensatu ATEX z zaworem odciążającym



Kod produktu: 4015884

Wydajność [m3/min]	100
Ciśnienie robocze (bar [g])	0 ... 0.4 / 0.4 ... 16
Napięcie zasilania	12 VDC
Wlot kondensatu	3 x G3/4"
Temperatura min./maks. (°C)	+1 ... +60
Zastosowanie	Kondensat bezolejowy, Kondensat z olejem
Nr zamówieniowy z przewodem (2,5 m) + wtyczką kątową	-
Opcje	Dla wariantów napięcia zasilania 230 VAC / 200 VAC / 110 VAC / 100 VAC / 24 VAC / 24 VDC wymagane jest zastosowanie iskrobezpiecznego zasilacza.


Warianty produktu

Indeks	Cena
BEKOMAT 3 CO EX LALP – niskociśnieniowy automatyczny spust kondensatu ATEX z zaworem odciążającym 4015884	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria







Opis produktu

BEKOMAT 3 CO EX LALP to niskociśnieniowy automatyczny spust kondensatu przeznaczony do **pracy w strefach zagrożonych wybuchem**. Urządzenie zostało wyposażone w zawór odciążający, który zapewnia bezpieczne i niezawodne odprowadzanie kondensatu przy niskich ciśnieniach roboczych. Dzięki zgodności z **wymaganiami ATEX** oraz elektronicznemu sterowaniu poziomem kondensatu spust doskonale sprawdza się w instalacjach wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Model LALP został zaprojektowany specjalnie do aplikacji niskociśnieniowych, w których standardowe rozwiązania mogą nie zapewniać odpowiedniej skuteczności odprowadzania kondensatu. Urządzenie może pracować zarówno z **kondensatem olejowym, jak i bezolejowym.**

Najważniejsze cechy:

- wykonanie zgodne z **wymaganiami ATEX**
- przeznaczenie do instalacji niskociśnieniowych
- automatyczne odprowadzanie kondensatu bez strat medium
- zintegrowany **zawór odciążający**
- elektroniczny czujnik poziomu kondensatu
- możliwość pracy z **kondensatem olejowym i bezolejowym**
- wysoka niezawodność działania
- kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż

Zastosowanie:

- instalacje sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu
- **strefy zagrożone wybuchem ATEX**
- zakłady chemiczne i petrochemiczne
- przemysł energetyczny
- przemysł farmaceutyczny
- instalacje wykorzystujące substancje łatwopalne
- osuszacze i filtry sprężonego powietrza
- systemy wymagające bezpiecznego odprowadzania kondensatu przy niskim ciśnieniu

Korzyści:

- **bezpieczna eksploatacja w strefach zagrożonych wybuchem**
- skuteczne odprowadzanie kondensatu przy niskich ciśnieniach roboczych
- **zwiększenie niezawodności instalacji**
- ograniczenie ryzyka awarii związanych z zaleganiem kondensatu
- zgodność z wymaganiami dla aplikacji **ATEX**
- **zmniejszenie kosztów** eksploatacji systemu
- ograniczenie konieczności ręcznej obsługi

- długa i bezawaryjna praca urządzenia