Karta produktu: BEKOMAT 6 E EX – automatyczny spust kondensatu ATEX ze stali nierdzewnej do instalacji o wysokiej wydajności



Kod produktu: 4004955


Wydajność [m3/min]	1000
Ciśnienie robocze (bar [g])	08 ... 16
Napięcie zasilania	12 VDC
Wlot kondensatu	2 x G3/4" | 1 x G1"
Temperatura min./maks. (°C)	+1 ... +60
Zastosowanie	Kondensat bezolejowy, Kondensat z olejem, Kondensat agresywny
Nr zamówieniowy z przewodem (2,5 m) + wtyczką kątową	-
Opcje	Dla wariantów napięcia zasilania 230 VAC / 200 VAC / 110 VAC / 100 VAC / 24 VAC / 24 VDC wymagane jest zastosowanie iskrobezpiecznego zasilacza.

Warianty produktu

Indeks	Cena
BEKOMAT 6 E EX – automatyczny spust kondensatu ATEX ze stali nierdzewnej do instalacji o wysokiej wydajności 4004955	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Wymiary podane w mm

Opis produktu

BEKOMAT 6 E EX to wysokowydajny automatyczny spust kondensatu przeznaczony **do pracy w strefach zagrożonych wybuchem**. Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej** urządzenie zapewnia wyjątkową odporność na korozję oraz niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych, również w kontakcie z agresywnym kondensatem.

Najważniejsze cechy:

- wykonanie ze **stali nierdzewnej** o wysokiej odporności na korozję
- **zgodność z wymaganiami ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem**
- automatyczne odprowadzanie kondensatu **bez strat sprężonego powietrza**
- elektroniczne sterowanie z pojemnościowym czujnikiem poziomu kondensatu
- obsługa **kondensatu bezolejowego, olejowego oraz agresywnego**
- przeznaczenie do instalacji o wydajności **do 1000 m³/min**
- możliwość pracy przy ciśnieniu od 0,8 do 16 bar
- wysoka trwałość i odporność na trudne warunki eksploatacyjne
- zasilanie 12 VDC

Zastosowanie:

- duże instalacje sprężonego powietrza
- przemysł chemiczny i petrochemiczny
- przemysł farmaceutyczny
- zakłady energetyczne
- rafinerie i instalacje procesowe
- zbiorniki sprężonego powietrza
- filtry i osuszacze sprężonego powietrza
- aplikacje wykorzystujące agresywne media i kondensaty
- instalacje pracujące w **strefach ATEX**

Korzyści:

- bezpieczna eksploatacja w atmosferach potencjalnie wybuchowych
- **wysoka odporność na korozję i agresywne kondensaty**
- **eliminacja strat sprężonego powietrza i niższe koszty energii**
- zwiększenie niezawodności całej instalacji
- skuteczne odprowadzanie dużych ilości kondensatu
- ograniczenie ryzyka awarii oraz nieplanowanych przestojów
- **długa żywotność urządzenia** nawet w wymagających warunkach pracy