Karta produktu: BEKOMAT 8 – automatyczny spust kondensatu ze stali nierdzewnej do instalacji przemysłowych o wysokiej wydajności



Kod produktu: 2000177


Wydajność [m3/min]	9,360 - 14,400
Ciśnienie robocze (bar [g])	0.5 ... 10
Napięcie zasilania	230 VAC / 50 ... 60 Hz
Wlot kondensatu	Flange C50 x 60.3 DIN1092-1
Temperatura min./maks. (°C)	+1 ... +60
Zastosowanie	Kondensat bezolejowy, Kondensat z olejem, Kondensat agresywny
Nr zamówieniowy z przewodem (2,5 m) + wtyczką kątową	-
Opcje	Dostępne są również następujące warianty napięcia zasilania: 200 VAC / 110 VAC / 100 VAC / 24 VAC / 24 VDC.

Warianty produktu

Indeks	Cena
BEKOMAT 8 – automatyczny spust kondensatu ze stali nierdzewnej do instalacji przemysłowych o wysokiej wydajności 2000177	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

BEKOMAT 8 to automatyczny spust kondensatu przeznaczony do wydajnych instalacji sprężonego powietrza pracujących w

wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki konstrukcji wykonanej ze **stali nierdzewnej** urządzenie zapewnia wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność nawet przy kontakcie z **kondensatem olejowym, bezolejowym i agresywnym** (po uprzednim zbadaniu). Elektroniczny system sterowania umożliwia skuteczne odprowadzanie kondensatu **bez strat sprężonego powietrza**, wspierając ekonomiczną i niezawodną pracę instalacji.

Najważniejsze cechy:

- wykonanie ze **stali nierdzewnej**
- automatyczne odprowadzanie kondensatu **bez strat sprężonego powietrza**
- wysoka wydajność odprowadzania kondensatu
- **odporność na kondensat bezolejowy, olejowy i agresywny**
- przystosowanie do pracy w wymagających warunkach przemysłowych
- niezawodna praca ciągła

Zastosowanie:

- instalacje sprężonego powietrza o wysokiej wydajności
- duże sprężarkownie przemysłowe
- osuszacze sprężonego powietrza
- separatory kondensatu
- przemysł spożywczy
- przemysł farmaceutyczny
- przemysł chemiczny
- zakłady produkcyjne wymagające niezawodnego odprowadzania kondensatu

Korzyści:

- **eliminacja strat sprężonego powietrza**
- **obniżenie kosztów** eksploatacji instalacji
- zwiększenie niezawodności pracy systemu
- ochrona urządzeń przed skutkami zalegania kondensatu
- **wysoka odporność na korozję i agresywne media**
- długa żywotność urządzenia
- ograniczenie konieczności konserwacji
- **stabilna praca** nawet przy dużych ilościach kondensatu