Karta produktu: Płytka czujnika 100 VAC do BEKOMAT 3 / 3 CO / 3 E / 3 E25 / 3 E63



Kod produktu: **2002200**

Najważniejsze cechy:

- **oryginalna płytka czujnika BEKO Technologies**
- przeznaczona do modeli **BEKOMAT 3, 3 CO, 3 E, 3 E25 oraz 3 E63**
- zasilanie 100 VAC
- odpowiada za monitorowanie poziomu kondensatu
- steruje automatycznym procesem odprowadzania skroplin
- wykonana zgodnie ze specyfikacją producenta

Warianty produktu

Indeks	Cena
Płytka czujnika 100 VAC do BEKOMAT 3 / 3 CO / 3 E / 3 E25 / 3 E63 2002200	**1 603,76 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Płytka czujnika 100 VAC do BEKOMAT 3, BEKOMAT 3 CO, BEKOMAT 3 E, BEKOMAT 3 E25 oraz BEKOMAT 3 E63 jest oryginalną częścią zamienną przeznaczoną do automatycznych spustów kondensatu stosowanych w instalacjach sprężonego powietrza. Element odpowiada za monitorowanie poziomu kondensatu oraz przekazywanie sygnałów sterujących, które uruchamiają automatyczny proces odprowadzania skroplin w odpowiednim momencie.

Płytka czujnika stanowi kluczowy komponent elektronicznego układu sterowania urządzenia. Jej zadaniem jest wykrywanie obecności kondensatu i inicjowanie procesu odprowadzania bez strat sprężonego powietrza. W przypadku uszkodzenia lub zużycia elementu może dojść do nieprawidłowej pracy urządzenia, zaburzeń działania systemu odprowadzania kondensatu lub ryzyka wycieków. Wymiana płytki pozwala przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia oraz utrzymać jego niezawodność podczas codziennej eksploatacji.

Stosowanie **oryginalnych części zamiennych BEKO Technologies** gwarantuje pełną kompatybilność z dedykowanymi modelami, wysoką jakość wykonania, stabilność działania oraz bezpieczeństwo pracy w przemysłowych systemach sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 3**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 3 CO**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 3 E, 3 E25 oraz 3 E63**
- serwis i naprawa układów sterowania
- wymiana uszkodzonych komponentów elektronicznych
- przemysłowe instalacje sprężonego powietrza

Korzyści:

- precyzyjne wykrywanie poziomu kondensatu
- niezawodne automatyczne odprowadzanie skroplin
- ograniczenie ryzyka awarii oraz wycieków
- przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia

- wydłużenie żywotności systemu odprowadzania kondensatu
- pewność stosowania oryginalnej części zamiennej