

**Kod produktu: 9001052**


**Filtr z kąpielą olejową FBO** umożliwia pracę pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki umieszczonego w dolnej części filtra, w której znajduje się również olej służący do wychwytywania najmniejszych cząstek pyłu.

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr FBO.250 1.1/2"G (kąpiel olejowa)**<br>**9001052** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






| Modello Model | Codice Code | m³/h (1) | A | ØB | ØC | D | E | F | kg [N] | Cartuccia Element | Materiale (2) Material (2) | MAX °C | MAX bar | OIL dm³ | Kit guarnizioni Gaskets kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBO 90 | 9001050 | 90 | 212 | 106 | 40 | 1/2"G | 162 | 100 | 1,45 [14,21] | 1806001 | R | 90 | 0,5 | 0,2 | 9001505 |
| FBO 120 | 9001051 | 120 | 210 | 130 | 50 | 1"G | 156 | 105 | 1,85 [18,13] | 1806002 | R | 90 | 0,5 | 0,3 | 9001506 |
| FBO 250 | 9001052 | 250 | 296 | 162 | 60 | 1-1/2"G | 198 | 128 | 2,72 [26,68] | 1806003 | R | 90 | 0,5 | 0,5 | 9001507 |
| FBO 350 | 9001053 | 350 | 340 | 185 | 67 | 2"G | 226 | 142 | 3,70 [36,28] | 1806004 | R | 90 | 0,5 | 0,6 | 9001508 |

(1) Portate rilevate con perdite di carico di 20 mbar
(1) Flow rate measured with 20 mbar pressure loss
(2) R=Rete in acciaio inox
(2) R=Stainless steel net

# Opis produktu

Seria filtrów z kąpielą olejową została opracowana z myślą o umożliwieniu pracy pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki, umieszczonego w dolnej części filtra. W filtrze znajduje się również olej, którego zadaniem jest wychwytywanie najmniejszych cząstek pyłu.

Aby filtr działał prawidłowo, należy zamontować go w pozycji pionowej, przy maksymalnym dopuszczalnym nachyleniu wynoszącym 20°, oraz utrzymywać poziom oleju zgodnie z oznaczeniem znajdującym się wewnątrz filtra.

W przypadku zastosowań o bardzo dużym obciążeniu zaleca się codzienną kontrolę stanu oleju oraz wkładu filtracyjnego. W razie potrzeby elementy należy umyć przy użyciu oleju napędowego.

W filtrze należy stosować olej SW40 lub olej o równoważnych właściwościach.