

**Kod produktu: AG-04**

Długość [mm]	1000
Ciśnienie robocze	7
Temp. otoczenia max. [°C]	0°C-70°C
Napięcie [V]	7000

Warianty produktu

Indeks**Cena****Pistolet jonizujący AG-04
AG-04**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Pistolet antystatyczny AG-04 - jonizacja i usuwanie ładunków elektrostatycznych

AG-04 to bezpieczny, bezudarowy pistolet antystatyczny wykorzystujący sprężone powietrze oraz jonizację do skutecznej neutralizacji ładunków elektrostatycznych z powierzchni. Urządzenie wyposażone jest w dyszę z emiterami jonów, dzięki której strumień sprężonego powietrza zostaje zjonizowany po naciśnięciu spustu. Pozwala to jednocześnie usuwać ładunki elektrostatyczne oraz zdmuchiwać kurz, pył i drobne zanieczyszczenia z obrabianych elementów.

Pistolet jonizujący **AG-04** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie elektryczność statyczna utrudnia proces produkcyjny, powoduje ponowne przyciąganie pyłu lub wpływa na jakość powierzchni. Może być wykorzystywany m.in. przy przetwórstwie tworzyw sztucznych, w branży poligraficznej oraz podczas przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Producent wskazuje m.in. zastosowanie do usuwania pyłu i elektrostatyki przed lakierowaniem karoserii, usuwania pozostałości po cięciu tworzyw oraz neutralizacji ładunków na panelach w branży graficznej.

W głowicy urządzenia znajduje się dioda LED, która sygnalizuje prawidłową pracę pistoletu oraz informuje o konieczności oczyszczenia emiterów. **AG-04** jest zasilany napięciem 24 V DC i dostępny z przewodem zasilającym o długości 5 lub 10 metrów, co ułatwia zastosowanie urządzenia na różnych stanowiskach produkcyjnych.

Najważniejsze zalety AG-04:

- skuteczna neutralizacja ładunków elektrostatycznych,
- połączenie jonizacji ze strumieniem sprężonego powietrza,
- jednoczesne usuwanie elektrostatyki, kurzu i drobnych zanieczyszczeń,
- konstrukcja shockless zwiększająca bezpieczeństwo użytkownika,
- kontrola prawidłowej pracy za pomocą diody LED,
- sygnalizacja konieczności czyszczenia emiterów,
- zasilanie 24 V DC,
- przewód zasilający o długości 5 lub 10 m,
- wygodna, ręczna obsługa.