# Karta produktu: Wtyk DN10 - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia



**Kod produktu: 10 364 6205**


| | |
|---|---|
| Kategoria | Wtyki z eliminatorem ciśnienia |
| Tytuł | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar korpusu ISO-DN | 10 |
| Rozmiar korpusu (inch) | 3/8" |
| Rozmiar calowy | 3/8" |
| Rozmiar korpusu Dash | -06 |
| Typ połączenia | Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową |
| Połączenie | G 1/2" |
| Długość [mm] | 79.3 |
| Średnica [Ømm] | 30.2 |
| Sześciokąt | 27 mm |
| Natężenie przepływu | 44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Zakres Temperatur [°C] | -30 - 100 |
| Zdolność łączenia | Przy statycznym ciśnieniu resztkowym do 400 bar po stronie wtyku |
| Rozłączenie pod ciśnieniem | Niedozwolone |
| Maksymalne podłączone ciśnienie robocze | 400 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu | 400 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania podłączenia | 1200 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia | 1200 bar |
| Materiał | Stal |
| Obróbka powierzchni | Cynk-nikiel |
| Materiał uszczelnienia | NBR |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Wtyk DN10 - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia**<br>**10 364 6205** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






## Opis produktu

**CEJN seria 364** zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. **Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028** i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku.

Wtyk serii 364 łączy się z szybkozłączami serii 365, serii 366 i serii 362.