Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym R<106 Ohm/m 25x35 (1") dł. 20 m - wąż przyłączeniowy wlot o 25 mm - wylot 1" męski; medium: diesel ; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: BGL102520GO

Medium	**Olej napędowy/Diesel**
Ciśnienie [bar]	**10**
Średnica wlotu	**25 mm**
Średnica wylotu	**1"M**
Średnica węża	**25 x 35**
Długość węża [m]	**20**
Materiał węża	**Guma**
Waga [kg]	**53**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym R<106 Ohm/m 25x35 (1") dł. 20 m - wąż przyłączeniowy wlot o 25 mm - wylot 1" męski; medium: diesel ; ciśnienie: 10 bar **BGL102520GO**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGL102520GO

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.