Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **VGM200115ST**

Medium	**AdBlue/zimna woda**
Ciśnienie [bar]	**20**
Średnica wlotu	**25**
Średnica wylotu	**25**
Waga [kg]	**22**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar **VGM200115ST**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VGM" – VGM200115ST (brak węża w zestawie)

Zwijadło węży serii VGM200115ST przeznaczone jest do dystrybucji roztworów mocznika (AdBlue) oraz zimnej wody w warunkach przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej i wysokiej odporności na korozję, doskonale sprawdza się w środowiskach wymagających czystości i niezawodności.

Konstrukcja zwijadła:

• Wysokiej jakości stal nierdzewna AISI 304 – odporna na środowiska korozyjne,
• Zalecane do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym oraz spożywczym,
• Otwarta konstrukcja – szybki i łatwy montaż oraz wymiana węża,
• Regulowane prowadnice węża w trzech pozycjach (A-B-C),
• Sprężynowy mechanizm automatycznego zwijania węża z systemem blokującym,
• W zestawie boczne osłony ochronne oraz czterorolkowa prowadnica węża,
• Model bez węża – przeznaczony do współpracy z elastycznym wężem o średnicy zewnętrznej do 35 mm.

Uwaga: W ofercie Vervo dostępne są również zwijadła przeznaczone do innych mediów, takich jak powietrze, oleje, płyny chemiczne czy paliwa, w wersjach standardowych i ATEX – dobierane indywidualnie do specyfiki instalacji.