

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **VGM200115ST**

Medium	AdBlue/zimna woda
Ciśnienie [bar]	20
Średnica wlotu	25
Średnica wylotu	25
Waga [kg]	22

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar  
**VGM200115ST**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło serii "VGM" - VGM200115ST (brak węża w zestawie)

Zwijadło węży serii VGM200115ST przeznaczone jest do dystrybucji roztworów mocznika (AdBlue) oraz zimnej wody w warunkach przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej i wysokiej odporności na korozję, doskonale sprawdza się w środowiskach wymagających czystości i niezawodności.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wysokiej jakości stal nierdzewna AISI 304 – odporna na środowiska korozyjne,
- Zalecane do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym oraz spożywczym,
- Otwarta konstrukcja – szybki i łatwy montaż oraz wymiana węża,
- Regulowane prowadnice węża w trzech pozycjach (A-B-C),
- Sprężynowy mechanizm automatycznego zwijania węża z systemem blokującym,
- W zestawie boczne osłony ochronne oraz czterorolkowa prowadnica węża,
- Model bez węża – przeznaczony do współpracy z elastycznym wężem o średnicy zewnętrznej do 35 mm.

**Uwaga:** W ofercie Vervo dostępne są również zwijadła przeznaczone do innych mediów, takich jak powietrze, oleje, płyny chemiczne czy paliwa, w wersjach standardowych i ATEX – dobierane indywidualnie do specyfiki instalacji.