

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: woda 50°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **VGM200115STA**

Medium	Powietrze/Woda
Ciśnienie [bar]	20
Średnica wlotu	1" F
Średnica wylotu	25 mm
Waga [kg]	22

Warianty produktu

Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: woda 50°C; ciśnienie: 20 bar
VGM200115STA

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VGM" - VGM200115STA (brak węża w zestawie)

Zwijadło węży serii VGM model VGM200115STA przeznaczone jest do dystrybucji powietrza i wody w warunkach przemysłowych, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 20 bar (290 psi). Przystosowane do pracy z wężami o średnicy zewnętrznej do 35 mm i długości do 15 m. Stanowi niezawodne rozwiązanie w środowiskach, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Konstrukcja zwijadła:

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję,
- Wał ze stali węglowej (steel shaft) oraz obrotowy przegub z mosiądzu (brass swivel) zapewniające trwałość i odporność na zużycie,
- Regulowane prowadnice węża w trzech pozycjach montażowych (A-B-C),
- W zestawie czterorolkowa prowadnica węża zapewniająca płynne zwijanie,
- Mechanizm sprężynowy automatycznie zwijający wąż oraz system blokujący pozwalający zatrzymać węża na żądanej długości,
- Gwinty przyłączeniowe: Wlot - 1" F / Ø 25 mm, Wylot - Ø 25 mm.

Uwaga: W ofercie Vervo dostępne są również zwijadła przeznaczone do innych mediów, takich jak oleje, paliwa, płyny chemiczne, roztwory mocznika (AdBlue) czy płyny czyszczące, w wersjach standardowych oraz ATEX - dobierane indywidualnie do specyfiki danej instalacji.