Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: woda 50°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **VGM200115STA**

Medium	**Powietrze/Woda**
Ciśnienie [bar]	**20**
Średnica wlotu	**1"F**
Średnica wylotu	**25 mm**
Waga [kg]	**22**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot o 25 mm - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: woda 50°C; ciśnienie: 20 bar **VGM200115STA**	**2 798,53 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VGM" – VGM200115STA (brak węża w zestawie)

Zwijadło węży serii VGM model VGM200115STA przeznaczone jest do dystrybucji powietrza i wody w warunkach przemysłowych, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 20 bar (290 psi). Przystosowane do pracy z wężami o średnicy zewnętrznej do 35 mm i długości do 15 m. Stanowi niezawodne rozwiązanie w środowiskach, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Konstrukcja zwijadła:

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję,
- Wał ze stali węglowej (steel shaft) oraz obrotowy przegub z mosiądzu (brass swivel) zapewniające trwałość i odporność na zużycie,
- Regulowane prowadnice węża w trzech pozycjach montażowych (A-B-C),
- W zestawie czterorolkowa prowadnica węża zapewniająca płynne zwijanie,
- Mechanizm sprężynowy automatycznie zwijający wąż oraz system blokujący pozwalający zatrzymać węża na żądanej długości,
- Gwinty przyłączeniowe: Wlot – 1” F / Ø 25 mm, Wylot – Ø 25 mm.

Uwaga: W ofercie Vervo dostępne są również zwijadła przeznaczone do innych mediów, takich jak oleje, paliwa, płyny chemiczne, roztwory mocznika (AdBlue) czy płyny czyszczące, w wersjach standardowych oraz ATEX – dobierane indywidualnie do specyfiki danej instalacji.