Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot 1" żeński - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: diesel - powietrze; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **VGM200115STO**

Medium	**Diesel/Olej napędowy**
Ciśnienie [bar]	**10**
Średnica wlotu	**1"F**
Średnica wylotu	**25 mm**
Waga [kg]	**22**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 15 m O zewn. 35 mm - wlot 1" żeński - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: diesel - powietrze; ciśnienie: 20 bar **VGM200115STO**	**2 704,39 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VGM" – VGM200115STO (brak węża w zestawie)

Zwijadło serii VGM model VGM200115STO przeznaczone jest do dystrybucji oleju napędowego (diesel fuel) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar (145 psi). Przystosowane do pracy z wężami o średnicy zewnętrznej do 35 mm i długości do 15 m. Doskonale sprawdza się w instalacjach paliwowych, warsztatach i zastosowaniach przemysłowych, gdzie liczy się niezawodność i bezpieczeństwo.

Konstrukcja zwijadła:

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, odporna na korozję i warunki środowiskowe,
- Mosiężny przegub obrotowy (brass swivel) – zapewnia trwałość i odporność na działanie paliw,
- Wał stalowy, zaprojektowany do intensywnej pracy,
- Regulowana prowadnica węża (pozycje A-B-C) ułatwiająca montaż w różnych konfiguracjach,
- Czterorolkowa prowadnica umożliwia równomierne i płynne zwijanie,
- Mechanizm sprężynowy automatycznie zwija wąż, z możliwością zatrzymania go na dowolnej długości,
- Złącza: Wlot – G 1” F / Ø 25 mm, Wylot – Ø 25 mm.

Uwaga: W ofercie firmy Vervo dostępne są również zwijadła przeznaczone do innych mediów, takich jak: powietrze, woda, oleje, płyny chemiczne, AdBlue i paliwa, w wersjach standardowych i ATEX – dobierane indywidualnie do warunków i potrzeb instalacji.