Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 20 m O zewn. 27 mm - wlot o 19 mm - wylot o 19 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **VGM203420ST**

Medium	**Mocznik/zimna woda**
Ciśnienie [bar]	**20**
Średnica wlotu	**19 mm**
Średnica wylotu	**19 mm**
Waga [kg]	**22**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 20 m O zewn. 27 mm - wlot o 19 mm - wylot o 19 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar VGM203420ST	**2 631,65 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VGM" – VGM203420ST (brak węża w zestawie)

Zwijadło automatyczne serii VGM, model VGM203420ST, zaprojektowane zostało do pracy z roztworem mocznika (AdBlue) oraz zimną wodą (do 40°C). Przeznaczone do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 20 bar (290 psi) i kompatybilne z wężami o średnicy zewnętrznej do 27 mm i długości do 20 m. Znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, rolniczym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna i bezpieczna dystrybucja cieczy.

Konstrukcja zwijadła:

• Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 – odporne na korozję,
• Obrotowy przegub z kompozytu (Composite Swivel) – odporny na działanie roztworów mocznika i wody,
• Wał stalowy – zapewnia trwałość i niezawodność w wymagających warunkach,
• Regulowane prowadnice węża (pozycje A-B-C) umożliwiają montaż w różnych konfiguracjach,
• Mechanizm sprężynowy automatycznie zwija wąż po użyciu,
• Blokada węża pozwala na zatrzymanie go na żądanej długości,
• Wlot i wylot o średnicy Ø 19 mm (3/4”),
• Pojemność: 20 m / 65 ft węża o średnicy zewnętrznej 27 mm.

Uwaga: W ofercie firmy Vervo dostępne są także zwijadła do pracy z innymi mediami – powietrzem, olejami, płynami chemicznymi czy paliwami – dostępne w wersjach standardowych i ATEX, indywidualnie dopasowywane do specyfiki instalacji.