# Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "AL" z wężem gumowym 10x17 (3/8") dł. 20 m - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; medium: powietrze - woda < 40°C -; ciśnienie: 18 bar



**Kod produktu:** **AL181020**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze/Woda** |
| **Ciśnienie [bar]** | **18** |
| **Średnica wlotu** | **3/8"F** |
| **Średnica wylotu** | **3/8"M** |
| **Średnica węża** | **3/8"** |
| **Długość węża [m]** | **20** |
| **Materiał węża** | **Guma** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii "AL" z wężem gumowym 10x17 (3/8") dł. 20 m - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; medium: powietrze - woda < 40°C -; ciśnienie: 18 bar AL181020** | **2 302,16 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę |

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża serii "AL" - AL181020 (model z wężem)

Zwijadła węży serii „AL” przeznaczone są do rozprowadzania mediów o różnych wartościach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość.

Możliwe jest mocowanie prowadnicy węża w dwu pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJE: elastyczny przewód podłączeniowy do instalacji, obrotową podstawę, dodatkowe mocowanie skracające czas montażu zwijadła, węże do specjalnych zastosowań.