# Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BG" do węża: 30 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; model bez węża; medium: smar; ciśnienie: 400 bar




**Kod produktu:** **BG4G3830ST**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Smar** |
| **Ciśnienie [bar]** | **400** |
| **Średnica wlotu** | **3/8"F** |
| **Średnica wylotu** | **3/8"M** |
| **Waga [kg]** | **36** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii "BG" do węża: 30 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; model bez węża; medium: smar; ciśnienie: 400 bar**<br>**BG4G3830ST** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Zwijadło automatyczne Faicom serii BG bez węża – BG4G3830ST

Wysokociśnieniowe zwijadło automatyczne Faicom z serii BG, zaprojektowane do dystrybucji smaru (grease) pod ciśnieniem do 400 bar / 5800 psi. Wersja bez węża, przystosowana do pracy z przewodami o średnicy zewnętrznej 20 mm i długości do 30 metrów. Idealne do zastosowań serwisowych, w przemyśle ciężkim oraz instalacjach smarowania centralnego.

**Zalety produktu:**

1. Pojemność: 30 m węża o Ø 20 mm (zewnętrznym)
2. Wytrzymała konstrukcja do intensywnego użytkowania
3. Regulowana prowadnica węża (pozycje A-B-C) – łatwy montaż i dopasowanie

**Uwaga**: W ofercie **Vervo** dostępne są także inne modele zwijadeł – do smarów, cieczy technologicznych, olejów i powietrza – zarówno w wersjach standardowych, jak i ATEX. Nasi doradcy pomogą dobrać optymalne rozwiązanie do Twojej aplikacji.