

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BG" do węża: 30 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; model bez węża; medium: smar; ciśnienie: 400 bar



Kod produktu: **BG4G3830ST**



Medium	Smar
Ciśnienie [bar]	400
Średnica wlotu	3/8" F
Średnica wylotu	3/8" M
Waga [kg]	36

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

**Zwijadło automatyczne Faicom serii "BG" do węża: 30 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; model bez węża; medium: smar; ciśnienie: 400 bar**  
**BG4G3830ST**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Zwijadło automatyczne Faicom serii BG bez węża - BG4G3830ST

Wysokociśnieniowe zwijadło automatyczne Faicom z serii BG, zaprojektowane do dystrybucji smaru (grease) pod ciśnieniem do 400 bar / 5800 psi. Wersja bez węża, przystosowana do pracy z przewodami o średnicy zewnętrznej 20 mm i długości do 30 metrów. Idealne do zastosowań serwisowych, w przemyśle ciężkim oraz instalacjach smarowania centralnego.

#### Zalety produktu:

1. Pojemność: 30 m węża o  $\varnothing$  20 mm (zewnętrznym)
2. Wytrzymała konstrukcja do intensywnego użytkowania
3. Regulowana prowadnica węża (pozycje A-B-C) – łatwy montaż i dopasowanie

**Uwaga:** W ofercie **Vervo** dostępne są także inne modele zwijadeł – do smarów, cieczy technologicznych, olejów i powietrza – zarówno w wersjach standardowych, jak i ATEX. Nasi doradcy pomogą dobrać optymalne rozwiązanie do Twojej aplikacji.