

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem termoplast. 16x24 (5/8") dł. 50 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: woda < 70°C; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: **BGLD101650K**

Medium	Woda 70°
Ciśnienie [bar]	10/20
Średnica wlotu	1/2"F
Średnica wylotu	1/2"M
Średnica węża	16 x 26
Długość węża [m]	50
Materiał węża	Blue Thermoplastic
Waga [kg]	63

Warianty produktu

Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem termoplast. 16x24 (5/8") dł. 50 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: woda < 70°C; ciśnienie: 10 bar
BGLD101650K

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD101650K (model z termoplastycznym wężem "Alimentare" w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żadaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.