Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem termoplast. 25x34 (1") dł. 30 m - przyłącze węża wlot 1" żeński - wylot 1" żeński; medium: woda < 70°C; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: BGLD102530K

Medium	**Woda 70°**
Ciśnienie [bar]	**10/20**
Średnica wlotu	**1"F**
Średnica wylotu	**1"F**
Średnica węża	**25 x 34**
Długość węża [m]	**30**
Materiał węża	**Blue Thermoplastic**
Waga [kg]	**65**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem termoplast. 25x34 (1") dł. 30 m - przyłącze węża wlot 1" żeński - wylot 1" żeński; medium: woda < 70°C; ciśnienie: 10 bar BGLD102530K	**7 565,45 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD102530K (model z termoplastycznym wężem "Alimentare" w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.
- Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.