# Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" do węża: 30 m O zewn. 35 mm - wlot 1" żeński - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: powietrze - woda - diesel; ciśnienie: 20 bar



**Kod produktu: BGLD200130ST**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze/Woda/Diesel** |
| **Ciśnienie [bar]** | **20** |
| **Średnica wlotu** | **1"F** |
| **Średnica wylotu** | **25 mm** |
| **Waga [kg]** | **46** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" do węża: 30 m O zewn. 35 mm - wlot 1" żeński - wylot o 25 mm; model bez węża; medium: powietrze - woda - diesel; ciśnienie: 20 bar**<br>**BGLD200130ST** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD200130ST (model bez węża w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.
- Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa płyta montażowa.