

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym 19x27 (3/4") dł. 30 m - wąż przyłączeniowy wlot o 19 mm - wylot 1" męski; medium: diesel ; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: **BGL101930GO**

| Medium | Olej napędowy/Diesel |
|------------------|----------------------|
| Ciśnienie [bar] | 10 |
| Średnica wlotu | 19 mm |
| Średnica wylotu | 1" M |
| Średnica węża | 19 x 27 |
| Długość węża [m] | 30 |
| Materiał węża | Guma |
| Waga [kg] | 53 |

Warianty produktu

Indeks

Cena

Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym 19x27 (3/4") dł. 30 m - wąż przyłączeniowy wlot o 19 mm - wylot 1" męski; medium: diesel ; ciśnienie: 10 bar
BGL101930GO

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGL101930GO (model z gumowym węzłem w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z węzłem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.