Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym 25x34 (1") L= 25 m - przyłącze węża wlot 1" żeński - wylot 1" żeński; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar



Kod produktu: BGL182525

Medium	**Powietrze/Woda**
Ciśnienie [bar]	**18**
Średnica wlotu	**1"F**
Średnica wylotu	**1"F**
Średnica węża	**25 x 34**
Długość węża [m]	**25**
Materiał węża	**Guma**
Waga [kg]	**56**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym 25x34 (1") L= 25 m - przyłącze węża wlot 1" żeński - wylot 1" żeński; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar **BGL182525**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGL182525 (model z wężem gumowym w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.