

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym R<106 Ohm/m 25x35 (1") dł. 30 m - wąż przyłączeniowy wlot o 25 mm - wylot 1" męski; medium: diesel ; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: **BGLD102530GO**

Medium	Olej napędowy/Diesel
Ciśnienie [bar]	10
Średnica wlotu	25 mm
Średnica wylotu	1" M
Średnica węża	25 x 35
Długość węża [m]	30
Materiał węża	Guma
Waga [kg]	65

## Warianty produktu

### Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym R<106 Ohm/m 25x35 (1") dł. 30 m - wąż przyłączeniowy wlot o 25 mm - wylot 1" męski; medium: diesel ; ciśnienie: 10 bar  
**BGLD102530GO**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD102530GO (model z węzłem gumowym w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z węzłem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa płyta montażowa.