Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym 13x20 (1/2") L= 50 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar



Kod produktu: BGLD181350

Medium	**Powietrze/Woda**
Ciśnienie [bar]	**18**
Średnica wlotu	**1/2"F**
Średnica wylotu	**1/2"M**
Średnica węża	**13 x 20**
Długość węża [m]	**50**
Materiał węża	**Guma**
Waga [kg]	**63**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym 13x20 (1/2") L= 50 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar **BGLD181350**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD181350 (model z wężem gumowym w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.