

Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym 13x20 (1/2") L= 50 m - przyłącze węzła wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar



Kod produktu: **BGLD181350**

| Medium            | Powietrze/Woda |
|-------------------|----------------|
| Ciśnienie [bar]   | 18             |
| Średnica wlotu    | 1/2"F          |
| Średnica wylotu   | 1/2"M          |
| Średnica węzła    | 13 x 20        |
| Długość węzła [m] | 50             |
| Materiał węzła    | Guma           |
| Waga [kg]         | 63             |

## Warianty produktu

### Indeks

Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym 13x20 (1/2") L= 50 m - przyłącze węzła wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar  
**BGLD181350**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węzła seria "BGL/BGLD" - BGLD181350 (model z węzłem gumowym w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węzła oraz pozwala na kontrolę zwijania węzła.

Modele z węzłem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija węzł oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węzła po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węzła może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa płyta montażowa.