Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym 16x24 (5/8") L= 50 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar



**Kod produktu:** **BGLD181650**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze/Woda** |
| **Ciśnienie [bar]** | **18** |
| **Średnica wlotu** | **1/2"F** |
| **Średnica wylotu** | **1/2"M** |
| **Średnica węża** | **16 x 24** |
| **Długość węża [m]** | **50** |
| **Materiał węża** | **Guma** |
| **Waga [kg]** | **67** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło autom. Faicom serii "BGL/BGLD" z wężem gumowym 16x24 (5/8") L= 50 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar BGLD181650** | **6 765,26 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę |

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD181650 (model z gumowym wężem w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa płyta montażowa.