Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGLX/BGLDX" z wężem gumowym (R<106 Ohm/m): 19x27 3/4", dł. 25 m - wlot 1" żeński - wylot 1" męski; medium: diesel; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: **BGLX102525GO**

Medium	**Diesel/Olej napędowy**
Ciśnienie [bar]	**10**
Średnica wlotu	**25 mm**
Średnica wylotu	**1"M**
Średnica węża	**25 x 35**
Długość węża [m]	**25**
Materiał węża	**Guma**
Waga [kg]	**50**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGLX/BGLDX" z wężem gumowym (R<106 Ohm/m): 19x27 3/4", dł. 25 m - wlot 1" żeński - wylot 1" męski; medium: diesel; ciśnienie: 10 bar **BGLX102525GO**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii BGLX z wężem – BGLX102525GO

Antystatyczne zwijadło automatyczne Faicom z serii BGLX, wyposażone w 25-metrowy wąż gumowy 19 × 27 mm (¾") o oporności $R < 10^6$ Ω/m, zaprojektowane specjalnie do bezpiecznej dystrybucji oleju napędowego (diesel fuel) przy ciśnieniu roboczym do 10 bar.

Kluczowe zalety:

- Antystatyczny wąż – minimalizuje ryzyko gromadzenia ładunków elektrycznych podczas transferu paliwa
- Pełna kompatybilność z dieslem – guma odporna na kontakt z paliwami i dodatkami
- Długość 25 m – wygodny zasięg pracy w stacjach paliw, warsztatach czy bazach transportowych
- Solidna konstrukcja serii BGLX – trwałość i niezawodność w warunkach przemysłowych
- Regulowane ramiona prowadnicy (pozycje A-B-C) – łatwe dopasowanie do miejsca montażu

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz również inne modele zwijadeł do cieczy, olejów, smarów, powietrza i paliw – dostępne w wersjach standardowych oraz ATEX. Nasi doradcy chętnie pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie do Twojej aplikacji.