Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "MDR" z wężem SAFE REWIND z poliuretanu 8x12 (5/16") dł. 15 m - wlot 3/8" żeński - wylot 1/4" męski; medium: powietrze; ciśnienie: 20 bar



**Kod produktu:** **MDRS200815**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze** |
| **Ciśnienie [bar]** | **20** |
| **Średnica wlotu** | **3/8"F** |
| **Średnica wylotu** | **1/4"M** |
| **Średnica węża** | **8 x 12** |
| **Długość węża [m]** | **15** |
| **Materiał węża** | **Poliuretan** |
| **Waga [kg]** | **7,8** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii "MDR" z wężem SAFE REWIND z poliuretanu 8x12 (5/16") dł. 15 m - wlot 3/8" żeński - wylot 1/4" męski; medium: powietrze; ciśnienie: 20 bar**<br>**MDRS200815** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło serii "MDR" - MDRS200815 (wąż SAFE REWIND z poliuretanu w zestawie)

Zwijadła węży linii MDR przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażone są zarówno w wąż do dystrybucji, wykonany z poliuretanu wzmocnionego tekstylną osnową. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz uszczelkę wykonaną z wysokiej jakości poliuretanu. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża.

### Opcja: wąż przyłączeniowy.

**Wersja MDRS wyposażona jest w system „SAFE REWIND” zapewniający bezpieczne, powolne zwijanie węża.**

### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium poddane obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża.

Wąż wykonany jest z poliuretanu/materiału termoplastycznego wzmocnionego tekstylną osnową.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość.

### OPCJA: elastyczny przewód podłączeniowy do instalacji