Karta produktu: Automatyczne zwijadło Faicom "OSV/OSVM" z podwójnym wężem gumowym: 8x14 ISO3821 (EN 559) dł. 15 m + przyłącza węży; medium: gazy spawalnicze - tlen/acetylen; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: **OSV200815**

Medium	**Tlen-Acetylen**
Ciśnienie [bar]	**20**
Średnica wlotu	**2 x Ø 10**
Średnica wylotu	**2 x Ø 8**
Średnica węża	**8 + 8 x 14**
Długość węża [m]	**15**
Materiał węża	**Guma**
Waga [kg]	**22**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Automatyczne zwijadło Faicom "OSV/OSVM" z podwójnym wężem gumowym: 8x14 ISO3821 (EN 559) dł. 15 m + przyłącza węży; medium: gazy spawalnicze - tlen/acetylen; ciśnienie: 20 bar **OSV200815**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "OSV/OSVM" - OSV200815, przeznaczenie: gazy spawalnicze; w zestawie podwójny wąż gumowy oraz przyłącza węży

Automatyczne zwijadła węży serii OSV/OSVM przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich jak tlen/acetylen, a w wersji bez węża nawet tlenu/propylenu lub gazu ziemnego.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża,
- Boczne panele ochronne (w standardzie tylko dla OSV).

Węże gumowe znajdujące się w zestawie wykonane są zgodnie z normą EN 559. Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

Opcja: obrotowa podstawa do modeli; dodatkowe mocowanie; zabezpieczenie przed spadnięciem węża z bębna (tylko OSV).