

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom "V" do węża: 15 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski -uchwyt i przegub obr ze stali nierdz; bez węża; medium: woda < 150°C; ciśnienie: 400 bar



Kod produktu: V4H3815STMX

| Medium          | Woda   |
|-----------------|--------|
| Ciśnienie [bar] | 400    |
| Średnica wlotu  | 3/8" F |
| Średnica wylotu | 3/8" M |
| Waga [kg]       | 14,5   |

## Warianty produktu

### Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom "V" do węża: 15 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski -uchwyt i przegub obr ze stali nierdz; bez węża; medium: woda < 150°C; ciśnienie: 400 bar  
V4H3815STMX

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "V" - V4H3815STMX (model bez węża)

Automatyczne zwijadła węży serii V przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

**OPCJE: modele wyposażone w węże specjalne; boczne panele ochronne; elastyczny przewód podłączeniowy do instalacji; prowadnica węża z 4 rolkami; obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie skracające czas montażu zwijadła.**