# Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "V" do węża: 15 m O zewn. 20 mm - wlot 1/2" męski - wylot 1/2" męski; model bez węża; medium: powietrze - woda < 40°C - olej ; ciśnienie: 60 bar




**Kod produktu: V601215ST**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze/Olej/Woda** |
| **Ciśnienie [bar]** | **60** |
| **Średnica wlotu** | **1/2"M** |
| **Średnica wylotu** | **1/2"M** |
| **Waga [kg]** | **14,5** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii "V" do węża: 15 m O zewn. 20 mm - wlot 1/2" męski - wylot 1/2" męski; model bez węża; medium: powietrze - woda < 40°C - olej ; ciśnienie: 60 bar**<br>**V601215ST** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Zwijadło automatyczne Faicom serii V bez węża – V601215ST

Uniwersalne zwijadło automatyczne Faicom z serii V, przeznaczone do dystrybucji powietrza, wody oraz oleju w instalacjach przemysłowych i warsztatowych. Model bez węża, kompatybilny z przewodami o średnicy zewnętrznej 20 mm i długości do 15 metrów, doskonale sprawdza się w aplikacjach wymagających trwałości, wygody i porządku.

**Zalety produktu:**

- Kompatybilność: wąż o Ø 20 mm (zewnętrzny), długość do 15 m
- Elementy mające kontakt z medium wykonane z metalu, z zastosowaniem wysokiej jakości uszczelnień
- Regulowane ramiona prowadnicy węża (pozycje A-B-C) – elastyczny montaż
- Opcjonalnie: przewód przyłączeniowy, boczne osłony, obrotowa podstawa, prowadnica czterorolkowa, uchwyt montażowy

**Uwaga**: W ofercie Vervo znajdziesz również inne modele zwijadeł przystosowanych do różnych mediów – w tym ATEX – idealnych do zastosowań w przemyśle, warsztatach i automatyce. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy odpowiednie rozwiązanie do Twojej aplikacji.