Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG" z żółtym wężem PVC 15x20 (5/8") dł. 15 m - przyłącze węża wlot o 19 mm - wylot 1/2" męski; medium: woda < 40°C; ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: VG101615T

Medium	**Zimna woda**
Ciśnienie [bar]	**10**
Średnica wlotu	**19 mm**
Średnica wylotu	**1/2"M**
Średnica węża	**15 x 20**
Długość węża [m]	**15**
Materiał węża	**PVC yellow**
Waga [kg]	**20**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG" z żółtym wężem PVC 15x20 (5/8") dł. 15 m - przyłącze węża wlot o 19 mm - wylot 1/2" męski; medium: woda < 40°C; ciśnienie: 10 bar **VG101615T**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "VG" - VG101615T (żółty wąż PVC w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VG zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.