Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG": 8 m O zewn. 27 mm - wlot / wylot o 19 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar



**Kod produktu:** **VG203408ST**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **AdBlue** |
| **Ciśnienie [bar]** | **20** |
| **Średnica wlotu** | **19 mm** |
| **Średnica wylotu** | **19 mm** |
| **Waga [kg]** | **16** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG": 8 m O zewn. 27 mm - wlot / wylot o 19 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar**<br>**VG203408ST** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "VG" - VG203408ST (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VG zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.