

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG": 20 m O zewn. 17 mm lub 15 m O zewn. 20 mm - wlot o 19 mm - wylot o 13/16 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: VG205820ST

Medium	Zimna woda
Ciśnienie [bar]	20
Średnica wlotu	19 mm
Średnica wylotu	13 mm/16 mm
Waga [kg]	16

## Warianty produktu

### Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG": 20 m O zewn. 17 mm lub 15 m O zewn. 20 mm - wlot o 19 mm - wylot o 13/16 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar  
VG205820ST

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "VG" - VG205820ST (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VG zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żadaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

**OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.**