Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom "VGL" z wężem termoplast. 19x27 (3/4") dł. 15m-wlot 1" żeński-wylot 3/4" żeński-uchwyt ze stali nierdz, przegub obr z mosiądzu: woda 70°C; ciśn.: 10bar



Kod produktu: **VGL101915KMX**

Medium	**Woda**
Ciśnienie [bar]	**10/20**
Średnica wlotu	**1"F**
Średnica wylotu	**3/4"M**
Średnica węża	**19 x 27**
Długość węża [m]	**15**
Materiał węża	**Blue Thermoplastic**
Waga [kg]	**29**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło autom. Faicom "VGL" z wężem termoplast. 19x27 (3/4") dł. 15m-wlot 1" żeński-wylot 3/4" żeński-uchwyt ze stali nierdz, przegub obr z mosiądzu: woda 70°C; ciśn.: 10bar **VGL101915KMX**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL101915KMX (wąż termoplastyczny "Alimentare" w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VGL zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,

Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.