Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGL" do węża: 15 m O zewn. 27 mm - wlot o 19 mm - wylot o 19 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar



Kod produktu: VGL203415ST

Medium	**AdBlue**
Ciśnienie [bar]	**20**
Średnica wlotu	**19 mm**
Średnica wylotu	**19 mm**
Waga [kg]	**20**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGL" do węża: 15 m O zewn. 27 mm - wlot o 19 mm - wylot o 19 mm; model bez węża; medium: mocznik - woda < 40°C; ciśnienie: 20 bar **VGL203415ST**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL203415ST (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VGL zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,

Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.