

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGL" do węża: 25 m 3/8" 2SC-400 bar - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; model bez węża; medium: woda < 150°C ; ciśnienie: 400 bar



Kod produktu: **VGL4H3825ST**

Medium	Woda 150°
Ciśnienie [bar]	400
Średnica wlotu	3/8" F
Średnica wylotu	3/8" M
Waga [kg]	21,5

Warianty produktu

Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGL" do węża: 25 m 3/8" 2SC-400 bar - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; model bez węża; medium: woda < 150°C ; ciśnienie: 400 bar
VGL4H3825ST

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL4H3825ST (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VGL zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,

Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żadaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.