

Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom serii "VGL" do węża: 25m 3/8" 2SC-400 bar-włot 3/8" żeński-wylot 3/8" męski-uchwyt i przegub obrotowy ze stali nierdz; bez węża: woda<150°C ; ciśn.: 400bar



Kod produktu: **VGL4H3825STMX**

Medium	Woda
Ciśnienie [bar]	400
Średnica wlotu	3/8" F
Średnica wylotu	3/8" M
Waga [kg]	21,5

## Warianty produktu

### Indeks

**Zwijadło autom. Faicom serii "VGL" do węża: 25m 3/8" 2SC-400 bar-włot 3/8" żeński-wylot 3/8" męski-uchwyt i przegub obrotowy ze stali nierdz; bez węża: woda<150°C ; ciśn.: 400bar**  
**VGL4H3825STMX**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL4H3825STMX (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VGL zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,

Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żadaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

**OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.**