Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom serii "VGL" do węża: 25m 3/8" 2SC-400 bar-wlot 3/8" żeński-wylot 3/8" męski-uchwyt i przegub obrotowy ze stali nierdz; bez węża: woda<150°C ; ciśn.: 400bar



Kod produktu: **VGL4H3825STMX**

Medium	**Woda**
Ciśnienie [bar]	**400**
Średnica wlotu	**3/8"F**
Średnica wylotu	**3/8"M**
Waga [kg]	**21,5**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło autom. Faicom serii "VGL" do węża: 25m 3/8" 2SC-400 bar-wlot 3/8" żeński-wylot 3/8" męski-uchwyt i przegub obrotowy ze stali nierdz; bez węża: woda<150°C ; ciśn.: 400bar VGL4H3825STMX	**2 396,30 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL4H3825STMX (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VGL zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,

Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.