

Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom "VGL" do węża: 25 m Ozewn. 20 mm lub 20 m Ozewn. 24 mm-włot 1/2" męski-wylot 1/2" męski-uchwyt i przegub obr. ze stali nierdz.; bez węża; woda 100°C; ciśn.: 20bar



Kod produktu: **VGL601225STMX**

| Medium          | Woda   |
|-----------------|--------|
| Ciśnienie [bar] | 60     |
| Średnica wlotu  | 1/2" M |
| Średnica wylotu | 1/2" M |
| Waga [kg]       | 21,5   |

## Warianty produktu

### Indeks

**Zwijadło autom. Faicom "VGL" do węża: 25 m Ozewn. 20 mm lub 20 m Ozewn. 24 mm-włot 1/2" męski-wylot 1/2" męski-uchwyt i przegub obr. ze stali nierdz.; bez węża; woda 100°C; ciśn.: 20bar**  
**VGL601225STMX**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL601225STMX (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VGL zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,

Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żadaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

**OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.**