Karta produktu: Zwijadło automat. Faicom serii "VL" do węża: 20 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński-wylot 3/8" męski-uchwyt i przegub obr. ze stali nierdz.; model bez węża; woda < 150°C; ciśnienie: 400 bar



Kod produktu: **VL4H3820STMX**

Medium	**Woda**
Ciśnienie [bar]	**400**
Średnica wlotu	**3/8"F**
Średnica wylotu	**3/8"M**
Waga [kg]	**19**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automat. Faicom serii "VL" do węża: 20 m O zewn. 20 mm - wlot 3/8" żeński-wylot 3/8" męski-uchwyt i przegub obr. ze stali nierdz.; model bez węża; woda < 150°C; ciśnienie: 400 bar VL4H3820STMX	**2 071,08 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VL" - VL4H3820STMX (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VL przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJE: modele wyposażone w węże specjalne; boczne panele ochronne; elastyczny przewód podłączeniowy do instalacji; prowadnica węża z 4 rolkami; obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie skracające czas montażu zwijadła.