

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VL" z węzłem gumowym 10x17 (3/8") dł. 25 m - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar



Kod produktu: VL181025

| Medium | Powietrze/Woda |
|------------------|----------------|
| Ciśnienie [bar] | 18 |
| Średnica wlotu | 3/8" F |
| Średnica wylotu | 3/8" M |
| Średnica węża | 10 x 17 |
| Długość węża [m] | 25 |
| Materiał węża | Guma |
| Waga [kg] | 24 |

Warianty produktu

Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VL" z węzłem gumowym 10x17 (3/8") dł. 25 m - wlot 3/8" żeński - wylot 3/8" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar
VL181025

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Automatyczne zwijadło serii "VL" - VL181025 (wąż gumowy w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VL przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żadaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJE: modele wyposażone w węże specjalne; boczne panele ochronne; elastyczny przewód podłączeniowy do instalacji; prowadnica węża z 4 rolkami; obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie skracające czas montażu zwijadła.