



Kod produktu: 1312-MTM
Kod EAN: 5907772100905

d [mm]	60
D [mm]	130
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	58500
nośność stat. [N]	22000
Waga [kg]	1,950

Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 1312
1312-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1312

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1312 zostało zaprojektowane z myślą o pracy w warunkach wymagających niezawodności oraz odporności na niewspółosiowość wału względem oprawy. Jego konstrukcja obejmuje dwa rzędy kulek oraz sferyczną bieżnię pierścienia zewnętrznego, co nadaje mu zdolność samonastawną. Dzięki temu łożysko skutecznie

kompensuje niewielkie odchylenia i błędy montażowe, zapewniając **stabilną i cichą pracę**.

Cechy charakterystyczne:

- konstrukcja dwurzędowa pozwalająca przenosić obciążenia promieniowe i osiowe,
- samonastawność redukująca skutki niewspółosiowości,
- wysoka trwałość i płynność działania,
- możliwość pracy w wymagających warunkach przemysłowych.

Zastosowanie:

łożysko 1312 stosowane jest m.in. w wentylatorach przemysłowych, pompach, maszynach rolniczych, liniach transportowych i różnego rodzaju przekładniach. Dzięki swojej uniwersalności i odporności na obciążenia znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gdzie istotna jest **niezawodność i długi czas eksploatacji**.
