# Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii"BG" z wężem gumowym 16x23 (5/8") L= 25 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar



**Kod produktu: BG181625**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze/Woda/Diesel** |
| **Ciśnienie [bar]** | **18** |
| **Średnica wlotu** | **1/2"F** |
| **Średnica wylotu** | **1/2"M** |
| **Średnica węża** | **16 x 23** |
| **Długość węża [m]** | **25** |
| **Materiał węża** | **Guma** |
| **Waga [kg]** | **43** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Zwijadło automatyczne Faicom serii"BG" z wężem gumowym 16x23 (5/8") L= 25 m - przyłącze węża wlot 1/2" żeński - wylot 1/2" męski; medium: powietrze - woda < 40°C; ciśnienie: 18 bar**<br>**BG181625** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Automatyczne zwijadło serii "BG" - BG181625 (wąż gumowy w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii BG przeznaczone są do rozprowadzania mediów o różnych wartościach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium są poddawane obróbce podwyższającej odporność na korozję,
- Bęben obraca się na łożyskach zmniejszających tarcie i podwyższających funkcjonalność.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji

#### Opcja: obrotowa podstawa