



Kod produktu: 1209-K-MTM

Kod EAN: 5907772100325

d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	19
nośność dynam. [N]	22900
nośność stat. [N]	7800
Waga [kg]	0,465

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
1209 K
1209-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1209 K to wersja łożyska 1209 wyposażona w stożkowy otwór (oznaczenie „K”), co ułatwia montaż na wale przy użyciu tulei zaciskowych lub innych standardowych elementów mocujących. Dwurzędowa konstrukcja łożyska zapewnia dużą nośność i możliwość przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i niewielkich sił osiowych, przy jednoczesnym kompensowaniu niewspółosiowości wału i odchyłek montażowych.

Kluczowe cechy łożyska 1209 K:

- Stożkowy otwór (K) – szybki i pewny montaż,
- Dwurzędowa konstrukcja – stabilność pracy i wysoka trwałość,
- Samonastawność – kompensacja niewspółosiowości i odkształceń wału,
- Płynna i cicha praca – minimalizacja wibracji i hałasu,

Wszechstronne zastosowania w maszynach przemysłowych, wentylatorach, pompach, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle ciężkim.