

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL 15DH-MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 0,55 kW, klasa silnika IE1



Kod produktu: **S15D+AAFF00**

Moc [kW]	0.55
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Maks ciśnienie różnicowe [ $\Delta p$ mbar]	105
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	49
Poziom hałasu [dB(A)]	61.7
Waga [kg]	32.5
Klasa silnika	IE1

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

**Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL 15DH-MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 0,55 kW, klasa silnika IE1 S15D+AAFF00**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Charakterystyka techniczna dmuchawy bocznokanałowej SCL 15DH MD IE1 0,55 kW

Dmuchawa bocznokanałowa serii DH MD została w całości skonstruowana z wytrzymałego stopu aluminium. Innowacyjna budowa silnika **TEFC** (całkowicie zamkniętego i chłodzonego wentylatorem) wpływa na cichą pracę wirnika w dmuchawie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia. Seria DH MD dedykowana jest m. in. do napowietrzania głębszych zbiorników wodnych.

SCL 15 DH MD zasila silnik o mocy **0,55 kW** (z klasą ochrony **IE1**).

Dmuchawa bocznokanałowa nie wymaga smarowania, znacznie obniżając koszty serwisowania. Zalecana temperatura pracy dmuchawy - od -15 do 40°C.

### Opcje

- Różne napięcia zasilania
- Różne rodzaje pokryć obudowy
- Uszczelnienie gazowe
- Specjalne wykonania

### Akcesoria do SCL 15DH MD IE1 0,55 kW

- Filtry na wlocie oraz / lub liniowe
- Dodatkowe tłumiki na wlocie/wylocie
- Zawór bezpieczeństwa
- Mechanizm zmiany przepływu
- Opcjonalne złącza