

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL 15DH-MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 0,55 kW, klasa silnika IE1



Kod produktu: **S15D+AAFF00**

Moc [kW]	0.55
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Maks ciśnienie różnicowe [Δp mbar]	105
Wydajność [m ³ /h]	49
Poziom hałasu [dB(A)]	61.7
Waga [kg]	32.5
Klasa silnika	IE1

Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL 15DH-MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 0,55 kW, klasa silnika IE1 S15D+AAFF00

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Charakterystyka techniczna dmuchawy bocznokanałowej SCL 15DH MD IE1 0,55 kW

Dmuchawa bocznokanałowa serii DH MD została w całości skonstruowana z wytrzymałego stopu aluminium. Innowacyjna budowa silnika **TEFC** (całkowicie zamkniętego i chłodzonego wentylatorem) wpływa na cichą pracę wirnika w dmuchawie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia. Seria DH MD dedykowana jest m. in. do napowietrzania głębszych zbiorników wodnych.

SCL 15 DH MD zasila silnik o mocy **0,55 kW** (z klasą ochrony **IE1**).

Dmuchawa bocznokanałowa nie wymaga smarowania, znacznie obniżając koszty serwisowania. Zalecana temperatura pracy dmuchawy - od -15 do 40°C.

Opcje

- Różne napięcia zasilania
- Różne rodzaje pokryć obudowy
- Uszczelnienie gazowe
- Specjalne wykonania

Akcesoria do SCL 15DH MD IE1 0,55 kW

- Filtry na wlocie oraz / lub liniowe
- Dodatkowe tłumiki na wlocie/wylocie
- Zawór bezpieczeństwa
- Mechanizm zmiany przepływu
- Opcjonalne złącza